



ZUIDBERG

ZUIDBERG

BANDE DE ROULEMENT
CHENILLES

Performance, fiabilité et durabilité pour des conditions extrêmes



Les chenilles en caoutchouc Zuidberg sont conçues pour offrir une traction optimale, une longévité exceptionnelle et un confort d'utilisation supérieur, aussi bien en applications agricoles qu'industrielles.

Fabriquées en Europe selon des standards de qualité élevés, elles constituent une solution fiable et rentable pour les machines lourdes.

Spécifications produit

Caractéristique	Spécification
Matériaux	Caoutchouc premium NR/BR
Structure interne	Câbles acier posés en croisé, revêtus de laiton
Câble principal	Infini – 7x7 – Ø 5,2 mm – pose S/Z
Température d'utilisation	-35 °C à +90 °C
Résistance UV / ozone	Élevée
Vitesse max. sur sol agricole	12 km/h
Vitesse max. sur route	40 km/h
Pente maximale admissible	8 %

Une large gamme

Standard

3 couches croisées
Pour usages agricoles courants
Excellent compromis performance / coût

Heavy Duty

4 couches croisées
Applications lourdes
Couples élevés et contraintes importantes

Spécial agricole

4 couches croisées
Crampons de 175 mm
Travail intensif au champ



Fiabilité maximale

Câble principal infini « Heavy Duty » : pas de point faible.
Contrôle qualité à 100% sur chaque lot.



Durabilité élevée

Haute résistance à l'usure, aux UV et à l'ozone.



Performance en toutes conditions

Excellente adhérence sur sols agricoles et terrains difficiles.



Confort et productivité

Faibles vibrations.
Géométrie des crampons optimisée.

DROMONE

ATZLINGER

CLEANFIX

scharnüller



ZUIDBERG

BANDE DE ROULEMENT CHENILLES

Plusieurs dimensions disponibles

Code article	Description	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Plots Intérieur	Pas (mm)	Campons Extérieur	Croisement couches
Gamme Standard							
90028630	39T x 610 mm	5983	610	39	153.4	78	3
90028640	39T x 762 mm	5983	762	39	153.4	78	3
90028650	39T x 914 mm	5983	914	39	153.4	78	3
90028660	37T x 610 mm	5676	610	37	153.4	74	3
90028670	37T x 762 mm	5676	762	37	153.4	74	3
90028680	37T x 914 mm	5675	914	37	153.4	74	3
90028980	33T x 610 mm	5062	610	33	153.4	66	3
90028990	33T x 762 mm	5062	762	33	153.4	66	3
90029000	33T x 914 mm	5062	914	33	153.4	66	3
90030450	44T x 610 mm	6750	610	44	153.4	88	3
90030460	44T x 762 mm	6750	762	44	153.4	88	3
90030470	44T x 914 mm	6750	914	44	153.4	88	3
90030640	31T x 610 mm	4755	610	31	153.4	62	3
90030650	31T x 762 mm	4755	762	31	153.4	62	3
90031010	42T x 610 mm	6443	610	42	153.4	84	3
90031020	42T x 762 mm	6443	762	42	153.4	84	3
90031030	42T x 914 mm	6443	914	42	153.4	84	3
Gamme Heavy Duty							
90031270	39T x 762 mm	5983	762	39	153.4	78	4
90031340	37T x 762 mm	5983	762	39	153.4	78	4
Gamme spéciale agricole							
9003090A	6635 x 632	6635	632	38	175	84	4
9003091A	6635 x 732	6635	732	38	175	84	4
90031220	6635 x 887	6635	887	38	175	84	4

Gamme dédiée au remplacement des chenilles monte usine CNH (gamme standard)

Modèle	Chenille		Entrainement	
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Pas	Nombre came
Moissonneuses-batteuses				
New Holland CR-CX combine harvesters	762	914	6	42 ou 44
Case IH AF combine harvesters	762	914	6	42 ou 44
Tracteurs				
New Holland T8 half track	762	914	6	44
Case IH Quadtrack (avant 2025)	762	914	6	42
Case IH Quadtrack (2025)	762	914	6	44
Case IH Magnum half track	762	914	6	44



ZUIDBERG

DROMONE

ATZLINGER

CLEANFIX

SCHARMÜLLER